

第二十二届长城国际心脏病学会议

特装展台布展、撤展须知

致**心脏病学**参展商及搭建商:

一、特装展台施工手续申报规定及流程

1) 所需的申报资料:

- ◆ 展台设计图纸彩色打印三套, 包含效果图, 平面图, 立面图, 俯视图, 主结构图, 电路图 (须标注各种类灯具数量), 所有图纸须标明施工材料及主结构的规格尺寸;
- ◆ 二层结构展位须有国家一级结构工程师结构审核报告, 并加盖国家一级结构工程师印章。二层结构展位须提供详细的内部结构图纸。
- ◆ 施工单位企业营业执照复印件三份 (须加盖公章);
- ◆ 电工证复印件三份; 高空作业需要高空作业证复印件三份
- ◆ 布展人员的名单及身份证复印件及 1 寸近期照片
- ◆ 特装展台施工手续、用电、用水申报表 (见附件 1)
- ◆ 展览会展台施工安全责任书确认回执, 需盖红章 (见附件 2)
- ◆ 会议区施工安全责任书, 须加盖公章 (见附件 3)
- ◆ 国家会议中心高空作业安全规程, 须加盖公章 (见附件 4)
- ◆ 国家会议中心会议区设备设施使用说明书, 须加盖公章 (见附件 5)
- ◆ 会议区 (展览) 展台水、电、气申请表 (见附件 6)
- ◆ 会议区施工申请表 (见附件 7)
- ◆ 施工人员登记表 (见附件 8);
- ◆ 施工车辆登记表 (见附件 9)
- ◆ 根据国家会议中心规定人民币美金汇率为 1 美金=7 人民币

2) 所需缴纳费用:

- ◆ 施工管理费;
- ◆ 水、电费;
- ◆ 施工证件费;
- ◆ 押金: 每展位/每间会议室 3 万元人民币。

3) 领取施工证件:

- ◆ 进馆前一天领取。

4) 关于北京搭建商的规定:

- ◆ 北京搭建商需携带整套申报资料于 2011 年 9 月 20 日前到雅各盛世公司办理施工手续, 并缴纳相关费用 (现金、北京当地支票均可), 晚于 2011 年 9 月 20 日申报将加收 50% 费用。

5) 关于非北京搭建商的规定:

- ◆ 非北京搭建商需将整套打印的申报资料 (图纸需以彩图形式) 于 2011 年 9 月 20 日前以快递的方式邮寄到雅各盛世公司; 晚于 2011 年 9 月 20 日申报将加收 50% 费用。
- ◆ 如申报资料无误, 将及时为您办理施工手续。

◆ 确认费用后, 请于三天之内 (**09 月 23 日之前**) 汇款到以下人民币帐号:

公司名称: 北京雅各盛世文化传媒有限公司
公司地址: 北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场 3 号楼南楼 10A2
开户银行: 北京银行世纪城支行
账 号: 01090346910120105088826

◆ 费用发票于展会最后一天上午到“雅各盛世现场办公室”领取。

二、特装展台施工规定

进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

注意事项：大宴会厅、多功能厅搭建材料进场前要在厅室内铺好地毯或者塑料布再放搭建材料，如展览搭建，展位面积下方要先铺一层塑料膜，再铺两层木板后方可搭建；如是舞台搭建，搭建结构所有着地面必须先铺地膜再铺不少于 1CM 厚的木板后，方可搭建结构；

关于会议区采用在玻璃围栏处悬挂吊旗的情况，为了保证安全及对玻璃围栏及金属栏杆的保护，严禁将吊挂物直接用铁丝或者其他材料捆绑在金属栏杆上，严格按照如下图所示形式进行吊挂。





- 1) 施工单位须遵守国家会议中心施工管理规定，及北京市相关规定。
结构复杂或者二层展台以及馆外展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。馆外展台需要提交防风、抗风评估报告。二层展台必须设置年检合格的灭火器，如需吊挂，须报国家会议中心施工管理办公室，同意后方可吊挂。
- 2) 展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，确保展台消防安全性。
- 3) 搭建展台不得超出承租面积，不得超出展馆规定限高。
- 4) 展台主体结构跨度不得超过 6 米，超过 6 米应在顶部加设横梁，下部设立柱支撑。
- 5) 动力用电与照明用电必须分开使用。
- 6) 搭建须使用难燃阻燃材料，严禁使用霓虹灯，禁止使用针棉织品和各种弹力布做装饰材料。使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，厚度不小于 8mm，入槽安装固定。违反此规定将处以 5000 元罚款并立即现场更换不合格材料。
- 7) 施工单位施工人员须统一着装，并佩戴有效施工证件，不得野蛮施工，拆卸。
现场负责人在施工期间必须保证坚守岗位，负责现场调节。
- 8) 标摊改建特装的参展商，必须以书面形式发传真到雅各盛世公司，并办理特装施工手续。

三、特装展台布展时间及加班规定

1) 布展时间:

四层展位布展时间:	2011 年 10 月 11 日	06:00 开始进货
	2011 年 10 月 11 日	08:30-17:30
	2011 年 10 月 12 日	08:30-17:30
	2011 年 10 月 13 日	08:30-10:30
一层展位布展时间:	2011 年 10 月 13 日	00:00 开始进货—15:00
	2011 年 10 月 13 日	19:00 —24:00

2) 加班规定: 如展商在规定时间内加班, 须于当天 15:00 前通过主办单位向场馆提出申请, 费用自行承担。**四层展厅只允许在 10 月 12 日 18:00—10 月 13 日 8:00 加班, 一层展厅只允许在 10 月 14 日 0:00-5:00 加班, 之后禁止一切施工。**加班费: 24 点以前 3750 元人民币/小时, 24 点以后 7500 元人民币/小时。

四、特装展台撤展规定

- 1) 撤展时间: 2011 年 10 月 16 日 15:00—24:00
- 2) 撤展规定: 请不要把展品, 展具, 装修材料等堆积在展馆内外通道和出入口处, 自觉维护撤展的正常交通秩序。撤馆时施工单位必须在规定时间内将所有搭建材料全部撤出展馆, 严禁堆放在展位或会议中心院内。违反此规定将扣除全部押金。
- 3) 展台清理完毕后, 请持展台施工押金退还确认单(见附件 10)到雅各盛世现场办公室办理清退施工押金手续。
- 4) 清退施工押金规定:
 - ◆北京搭建商于 2011 年 12 月 15 日—16 日, 持展台施工押金退还确认单及押金收据到雅各盛世公司退还施工押金。
 - ◆非北京搭建商, 如以电汇方式提交的施工押金, 现场经雅各盛世工作人员对清理完毕的展台检查并确认合格后, 雅各盛世公司将于 2011 年 12 月 15 日—16 日以电汇方式退还施工押金。



附件 1

特装展台施工手续、用电、用水申报表

类别	服务项目	单价 (RMB)	数量	金额 (RMB)
照明用电	15A/220V	2400 元		
	15A/380V	3900 元		
	30A/380V	6250 元		
	60A/380V	10150 元		
	100A/380V	14000 元		
压缩空气	300L/Min	1200 元 / 展期		
	600L/Min	1600 元 / 展期		
	1000L/Min	2000 元 / 展期		
临时电	15A/220V	500		
用水	生活用水/处	1000		
吊杆	大会堂吊杆	3000 元/每根吊杆		
吊点	大会堂吊点	1000/点		
施工管理费		65 / m ²		
施工证件费		60 (含 20 元押金)		
货运车证费		60/张		
施工押金		3 万/展位		
合计:				

※ 请于 2011 年 9 月 20 日前办理施工手续, 晚于 9 月 20 日将加收 50% 费用。

※

参展公司名称: _____ 展位号: _____

参展商联系人: _____ 手机: _____ 传 真: _____

施工单位名称: _____

施 工 负 责 人: _____ 手机: _____ 传 真: _____



附件 2

展览会展台施工安全责任

确 认 回 执

参展公司名称： _____

展台号： _____

本公司作为本次展会的参展商，承诺将指定具有较强施工能力的施工单位对展台进行搭建，并严格遵守展馆的各项规定，同时按单个展台面积交纳风险抵押金 30000 元。

本公司委托展台搭建商的名称： _____

本公司委托展台搭建商的电话： _____ 联系人： _____

参展公司负责人签字： _____ 公司盖章： _____

签字日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

参展公司法人委托授权人签字

参展公司法人委托授权人手机

参展公司电话：

特别提示：

- 1、参展商签字盖章后，请将此表交给所委托的展台搭建商。
- 2、展台搭建商施工申报手续时，需提交本表正本，加盖红章（扫描、复印、传真无效）



附件 3

会议区施工搭建安全责任书

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心会议区设备设施使用说明》以及其它相关规章制度，服从国家会议中心展览运营部的施工管理和监督检查，保证施工搭建的临时设施及人身安全。

- 一、施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。
- 二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
- 三、施工搭建的临时设施必须确保结构牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料，会议活动现场如有发现使用遮光布、丝绒布等易燃材料，必须现场做防火处理，并请消检公司出具检测报告。
- 四、会议区严禁搭建二层结构展台。
- 五、特装展台必须根据面积大小，按照规定数量配备年检合格的灭火器。
- 六、施工搭建的临时设施不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。防火卷帘门下不得有任何施工搭建的临时设施及堆放各种货物，保证防火卷帘门升降畅通。
- 七、特装展台不得超过限定高度，会议区展台搭建最大限高不得超过 5 米，在层高不足 5 米的地方要保证搭建的最大高度距离天花板不少于 50 厘米；大宴会厅及大会堂会议活动施工，舞台灯光等搭建最大限高不得超过 8 米。
- 八、在室外进行施工搭建的临时设施要做好防风措施，确保临时设施结构的强度、刚度和稳定性。
- 九、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
- 十、施工搭建的临时设施所使用的搭建材料必须符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合会议的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。
- 十一、会议区内严禁吸烟。临设施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。
- 十二、施工搭建的临时设施严禁采用全封闭式顶棚，顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证顶棚至少有 50% 以上的平面开放面积，以确保临设的消防安全性。
- 十三、搭建临设的施工应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持证上岗施工。
- 十四、搭建涉及高空作业时，施工方需在进场前签订《国家会议中心高空作业安全规程》，并在施工时佩戴安全带、安全帽等安全防护工具。并派专人在现场看护。
- 十五、会议区公共区域搭建，对于靠近楼层围栏等明显位置可以看到展台背面的情况，该展台搭建过程中要对裸露部分采用防火材质进行遮挡。
- 十六、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物，搭建临设的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在会议区内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放材料、施工工具，否则，展览运营部有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。
- 十七、严禁使用霓虹灯作为施工搭建的临时设施的装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。
- 十八、国家会议中心提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用。会议区厅室内用电必须如实申报缴费，现场如检查发现因用电量不实造成跳闸的现象，将对施工方处以实际用电费用双倍的处罚，如有因跳闸对国家会议中心造成损失的，相应损失由搭建方承担。
- 十九、室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。
- 二十、会议开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。
- 二十一、会议结束后，施工单位须将所有搭建材料全部撤出并清运干净，严禁堆放在会议区或卸货区域。
- 二十二、展览运营部保留对特殊情况实行特别限制的权利。展览运营部员工有权进入展台进行检查。
- 二十三、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给国家会议中心造成的所有的名誉及经济损失。
- 二十四、本活动施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工搭建安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

施工单位公司名称：

公司公章：

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期：

年 月 日

附件 4

国家会议中心高空作业安全规程

1. 熟悉掌握本工种专业技术及规程。
2. 年满 18 岁，经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。
3. 距地面 2 米以上，工作斜面坡度大于 45°，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。
4. 防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑物结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上，安全带须高挂低用。
5. 登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。
6. 检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠，严禁冒险作业。
7. 高空作业区地面要划出禁区，地面有专人监管，禁止无关人员进入禁区。
8. 靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电。确认停电后方可进行工作，并应设置绝缘档壁。作业者最少离开电线（低压）2 米以外。禁止在高压线下作业。
9. 高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机具。
10. 要处处注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
11. 严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。
12. 升降机、举升机等各种升降设备严禁上下载人。
13. 脚手架的负荷量、每平方公尺不能超过 270 公斤，如负荷量必须加大，架子应适当加固。
14. 超过 3 米长的铺板不能同时站两人工作。
15. 遇六级以上大风时，禁止露天进行高空作业。
16. 使用梯子时，必须先检查梯子是否坚固，是否符合安全要求。立梯坡度 60° 为宜。梯底宽度不低于 50 公分，并应有防滑装置。梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时，须有人扶梯人字梯拉绳必须牢固。

本人已代表本公司完整阅读以上高空作业安全规程，领会其含义，并确保在施工过程中严格遵守以上规章制度。

公司名称:

(公章)

现场安全负责人:

联系电话:

附件 5

国家会议中心会议区设备设施使用说明书

根据会议区项目特点及对会议室使用情况，现编制如下使用说明，请各会议活动的搭建商遵照此使用说明规范施工行为：

- 一、 大宴会厅、多功能厅、小型会议室内的搭建须使用大芯板满铺地面进行地毯保护后方可进行搭建施工，具体保护方法详见《国家会议中心建筑设施成品保护规定》；
- 二、 会议区一层东序厅、南序厅，三层北大堂、观景大厅，四层大会堂、北大堂、东序厅、南序厅进行搭建时，要遵照《国家会议中心建筑设施成品保护规定》中大理石地面保护方法进行地面保护；
- 三、 大宴会厅、四层大会堂、四层北序厅、三层北大堂、首层东序厅及南序厅等处挑高超过 5 米的区域，搭建展台的限高为 5 米；其余挑高不足 5 米的区域，搭建展台的限高为距离天花板不少于 50 厘米。小型会议室内搭建高度按照各会议室顶棚实际高度进行控制，不得因搭建超高破坏会议室顶棚。（由于会议区各公共区域及各会议室高度不同，建议会议活动的搭建商实地测量后再进行展台设计，避免造成不必要的损失。）
- 四、 各区域墙面及地面插座只作为国家会议中心保洁及设备设施维修使用，不能用作会议活动的电力供应，各项会议活动的电力供应须向会议中心现场部申请电源箱，以确保供电的稳定性和安全性。搭建商私自使用墙面及地面插座造成的后果自负，一旦造成国家会议中心设施损坏将对搭建商进行处罚；
- 五、 国家会议中心各主要厅室用电负荷：
 - 大宴会厅西侧可提供 200KW 电力，东侧可提供 400KW 电力；
 - 多功能 A 厅和 C 厅可分别提供 150KW 电力（含 B 厅容量）；
 - 多功能 B 厅可提供 60KW 电力；
 - 会议区主大堂西侧可提供 200KW 电力；
 - 大会堂西侧可提供 200KW 电力，六层硅控室可提供 400KW 电力，B 厅西南角可提供 200KW 电力，三层硅控室可提供两个 200KW 电力，可通过强电井输送到首层和四层，总计大会堂可提供 1400KW（峰值）的负荷；
 - 四层花园平台可提供 200KW 电力；
 - 报告厅舞台可提供 50KW 电力。
- 六、 大会堂内吊挂应首选使用顶部现有吊杆，在吊杆的功能无法满足使用需求时搭建方可在申请获得国家会议中心现场部批准的情况下，自行搭建专业灯架；
- 七、 马道的使用请仔细阅读《国家会议中心大会议厅马道作业须知》，请施工方负责人仔细阅读，并填写登记表后方可按照操作流程转交工程部开放马道作业；
- 八、 各区域依据搭建面积配备相应数量灭火器，以每 50 平方米配两具年检合格的灭火器为基准，依此类推；
- 九、 国家会议中心提供的电源箱以下的接线，应由会议活动的搭建商对会场公共区域地面铺设的线缆使用绝缘材料进行保护覆盖；
- 十、 消防设施、电气设备、紧急出口不准遮挡，防火卷帘门下不得搭建展位及堆放货物，保证防火卷帘门的升降畅通；



- 十一、 会议区公共区域施工为不影响其他会议进行，须在 18:00 以后进行，白天只可进行展位内美工等细致且无大响动大动作的工作；如有厅室内搭建，在协调好其他会议不受影响的情况下可在白天进行施工；
- 十二、 对于靠近楼层围栏等可以看到展台背面的明显位置进行搭建时，该展台对背面裸露部分需采用防火材质进行遮挡。
- 十三、 搭建材料进场时只允许自会议区西侧货门进入场地，不允许由东侧观众入口运送货物，运送货物只允许使用货运电梯，不允许使用客用观光电梯及客用扶梯运送货物。搭建材料进入各会议室、宴会室、多功能厅前，须提前对厅室内的大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤，撤场后由搭建商自行拆除。
- 十四、 会议区货梯尺寸为：

货梯载重	轿厢尺寸（宽*深*高） 单位：毫米	电梯门（宽*高） 单位：毫米
会议区5吨	2500*3400*2400	2400*2400
会议区3吨	2000*2900*2300	1900*2300
会议区2吨	1500*2620*2300	1500*2300

本人代表我公司承诺已学习以上条款，如有违反以上条款的操作，自行承担相应后果。

展台施工单位公司名称： (公章)

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日



附件 8

施工人员名单

展览会名称:						
施工单位名称:						
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	技术证件编号	身份证号码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



附件 9

施工车辆登记表

展览会名称				
施工单位				
参展单位				
申报人		手机		
展位号				
车型	车牌号	车辆进入时间	次数	车载物品
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

施工车证使用说明：

- 1、 此车证仅限本次展览会使用。
- 2、 车辆停放在指定区域，服从管理人员调度指挥。
- 3、 实行一车一证，车证禁止转让，售出车证概不退换。
- 4、 此车证只限于卡车运送展台结构、材料、家具，其它车辆不得使用。

车辆进入次数	单位	合计	申请人
	60 元/车次	元	

日 期： 年 月 日



附件 10

展台施工押金退还确认单

(搭建单位留存, 撤展时需出示确认)

参展商名称		
展位号		
展位面积		
施工单位名称		
施工负责人姓名		
施工负责人手机		
施工单位电话		
展位拆除情况	已清理干净	
	未清理干净	
施工证退还说明	办证数量	
	退还数量	
押金退还说明	全部退还	
	扣除金额	
雅各盛世公司现场 负责人签字		
说明	<p>押金退还时必须持此凭据单, 且同时退还原办理数额相同的施工证件, 展台施工材料及垃圾全部清理干净后, 经北京雅各盛世文化传媒有限公司现场管理人员签字, 方可退还押金。如在布展及展出期间有发生任何安全事故、损坏展馆设施等情况发生, 相应的处罚金额将在押金中扣除。未经北京雅各盛世文化传媒有限公司现场管理人员进行验收的, 施工押金不予退还。</p>	